

# Магнитный сверлильный станок

## ECO.40S+

### Основные характеристики

Кольцевые фрезы



40 мм

Спиральные сверла



16 мм

Зенковка



45 мм

Вес станка



11,2 кг

Мощность мотора



1150 Вт

Сила притяжения магнита



1500 кг

Свободный ход



145 мм

Редуктор в масляной ванне



Обновлённая электроника



Гироскопический датчик



Индикатор износа щёток



### Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 40 мм
Спиральные сверла	Ø до 16 мм
Зенковка	Ø до 45 мм
Длина	264 мм
Ширина	180 мм
Высота	360 - 440 мм
Свободный ход	145 мм
Вес	11,2 кг
Магнит (Д x Ш x В)	160x 80 x 42 мм
Сила притяжения магнита	1500 кг
Мощность двигателя	1150 Вт
Частота вращения	600 мин <sup>-1</sup>
Шпиндель	Прямой Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50-60 Гц

### Особенности станка

- Самый лёгкий станок с диаметром сверления 40 мм\*;
- Прямой шпиндель Weldon 19,05 мм;
- Инновационные функции электроники обеспечивают более длительный срок службы;
- Система направляющих высокой точности;
- Система автоматической подачи СОЖ;
- Мощный магнит с двумя катушками;
- Редуктор в масляной ванне.

\*в сравнении со станками других брендов с аналогичными характеристиками.